




MicroDock II

Geautomatiseerd docking-station voor instrumenten



Kosteneffectief kalibratie- en functietestbeheer

De meest kosteneffectieve manier om de kalibratie en de functietests van de draagbare gasdetectors van BW te regelen is door het automatische MicroDock II test- en kalibratiesysteem. De MicroDock II is volledig draagbaar, gemakkelijk uit te breiden, vereist geen computer en kan maximaal 6 modules tegelijk beheren. Lagere kosten en meer productiviteit met de MicroDock II.



Compatibele detectors

- GasAlertQuattro
- GasAlertMax XT II
- GasAlertMicroClip XT
- GasAlertMicro 5 Series
- GasAlertClip Extreme (2 & 3 jaar)
- GasAlert Extreme

- Snelle en gemakkelijke conformiteit - houd automatisch nauwkeurige gegevens bij
- Automatische bumptest, kalibratie, gegevensopslag en lading
- Eén basisstation met één wisselstroomuitgang ondersteunt tot 6 modules om aan uw toepassing te beantwoorden

BW
Technologies
by Honeywell

Wear yellow. Work safe.

Kenmerken van MicroDock II:

- Volledig automatische, handsfree kalibratie en functionele bump-test
- Verifieert automatisch de prestatie van het akoestische en visuele alarm
- Slaat kalibratiegegevens op en werkt deze bij in MicroDock II en in datalogging-instrumenten
- Volledig onafhankelijk zonder dat een computer vereist is
- Lichtgewicht en volledig draagbaar met optionele wandmontage
- Werkt via de netvoeding van 6 V of met vier type C batterijen
- Volledig aanpasbaar

MicroDock II Specificaties

Formaat	21,2 x 26,3 x 8,2 cm (basisstation plus één dockingmodule)
Voeding	Netadapter met 6V DC uitgang of vier type C batterijen
Realtime-klok	Geeft een tijds- en datumstempel aan de gegevens van de "laatste kalibratie" en "laatste bump-test"
Gegevensopslag	Automatisch (instrument en basisstation) MultiMediaCard gegevensopslagsysteem
Communicatie-methode	Infrarode communicatie tussen dockingmodule en detector
Externe interface	USB 2.0 interface voor PC (totale snelheid USB 2.0)
Pomp	DC motor, microdiafragma; 6V printplaatmontage; debiet van 300 ml/min (typisch)
Magneetklep	Ingebouwd (dockingmodules)
Kalibratie-gasverbindingen	1/8" SMC subminiaturkoppeling met 2 gasinlaten (standaard), 5 gasinlaten (maximum)
Detectorconfiguratie	Automatische herkenning van instrument en sensoren Door gebruiker instelbaar met de software Fleet Manager
Bedieningstoetsen	Basisstation - menunavigatie Dockingmodule - Eén toets om bump-test te starten - Eén toets om kalibratie te starten - Eén toets om gegevensoverdracht te starten (<i>specifieke producten</i>)
LED's	Geel is "TEST", groen is "OK", rood is "niet OK"
Klassen	Dit toestel voldoet aan de vereisten van FCC Deel 15 en ICES-003 van het Canadese EMI. De werking moet voldoen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit toestel mag geen schadelijke storing veroorzaken en (2) Dit toestel moet elke ontvangen storing aanvaarden, inclusief een storing die een ongewenste werking kan veroorzaken.
Certificaten en goedkeuringen	 Goedgekeurde gewone locatie IEC 61010 C22.2 No. 61010  Europese conformiteit
Garantie	Volledige 2-jaar garantie

- Voeg extra onafhankelijke dockingmodules toe aan het systeem via eenvoudige, insteekverbindingen-geen externe druktransducers of gasleidingen nodig
- Eenvoudige, nauwkeurige gegevensopslag en fleetbeheer
- Verifieert de correcte prestatie van de detectors
- Verminder onderhoudskosten
- Meerdere MicroDock II systemen kunnen via een LAN netwerk worden verbonden
- Bevat de software Fleet Manager van BW voor eenvoudige gegevensanalyse
- Meertalige interface in Engels, Frans, Duits, Spaans en Portugees

Opties en accessoires



Wandmontering kalibratiegas



Draagbare Micro-Dock II systeemkit



Automatische debietregelaar (DFR)



Network USB


Neem contact op met BW Technologies by Honeywell voor een lijst met alle accessoires.

MicroDock II - kies om het even welke modulecombinatie met maximaal tien dockingmodules, inclusief zes laadmodules.



NB: elke gascilinder die op het systeem is aangesloten vereist een individuele debietregelaar - afzonderlijk verkocht

Plaatselijk verkrijgbaar via



Wij proberen onze producten permanent te verbeteren.
Daarom kunnen de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Europees Hoofdkantoor

4 Stinsford Road
Nuffield Industrial Estate
Poole, Dorset BH17 0RZ
Verenigd Koninkrijk
tel +44 (0) 1295.700.300
fax +44 (0) 1295.700.301

www.gasmonitors.com

Europa	+44 (0) 1295.700.300
Frankrijk	+33 (0) 442.98.17.70
Duitsland	+49 (0) 2137.17.6522
Midden-Oosten	+971.4.4505852
Verenigde Staten	1.888.749.8878

bwesales@gasmonitors.com

Latijns-Amerika	+55.11.3475.1873
Zuidoost-Azië	+65.6580.3468
China	+86.10.6786.7305
Australië	+61.3.9464.2770
Andere landen	+1.403.248.9226