



MicroDock II

**estação de ancoragem para
instrumento automatizada**



Gerenciamento de teste de resposta e calibração de custo eficaz

A forma com melhor custo-benefício para gerenciar a calibração e o teste de resposta dos detectores de gás portáteis da BW é através do sistema de calibração e teste automatizado MicroDock II. Totalmente portátil e facilmente expansível, a MicroDock II não exige nenhum computador e permite o gerenciamento simultâneo de até dez módulos. Minimiza as despesas e maximiza a produtividade com a MicroDock II.



Detectores compactos

- GasAlertQuattro
- GasAlertMax XT II
- GasAlertMicroClip
- GasAlertMicro 5 Série
- GasAlertClip Extreme (2 e 3 anos)
- GasAlert Extreme

- Conformidade rápida e fácil - mantém automaticamente registros precisos
- Teste geral, calibração, registro e carregamento automáticos
- Uma estação de base com tomada CA oferece suporte a até dez módulos para se adaptar à sua aplicação

BW
Technologies
by Honeywell

Wear yellow. Work safe.

Características do MicroDock II:

- Calibração totalmente automática e teste de impacto funcional
- Verifica automaticamente o desempenho de alarmes sonoros e visuais
- Armazena e atualiza registros de calibração no MicroDock II, assim como nos instrumentos de registro de dados
- Totalmente independente, não exige nenhum computador
- Leve e totalmente portátil com montagem opcional em parede
- Opera com potência em linha de 6 V ou um conjunto de quatro baterias de células C
- Totalmente personalizável

MicroDock II Especificações

Dimensões	21,2 x 26,3 x 8,2 cm/8,3 x 10,4 x 3,2 pol. (estação da base e um módulo de ancoragem)
Fonte de alimentação	Adaptador de parede de 6 V ou quatro baterias célula C
Relógio de tempo real	Fornecer marcação de tempo e data aos dados da "última calibração" e "último teste geral"
Armazenamento de dados	Automático (instrumento e estação da base) Sistema de armazenamento de dados MultiMediaCard
Método de comunicação	Comunicação Infravermelho entre módulo de ancoragem e detector
Interface externa	Interface USB 2.0 para PC (velocidade total do USB 2.0)
Bomba	Motor CC, microdiafragma; montagem de PCB de 6V Taxa de fluxo de 300 ml/min (normalmente)
Solenóide	Embutido (módulos de ancoragem)
Conexões de gás de calibração	Acoplamento sub-miniatura de conexão SMC de 1/8 pol., duas entradas de gás (padrão), cinco entradas de gás (máximo)
Configuração de detector	Reconhecimento automático de instrumento e sensores Configurável pelo usuário com software Fleet Manager
Teclas de comando	Estação da base - Navegação por menu Módulo de ancoragem - Inicialização de teste geral com um único toque - Iniciação de calibração com um toque - Transferência de dados com um único toque (<i>produtos específicos</i>)
Indicadores de LED	Amarelo "TESTE", Verde "PASSOU", Vermelho "FALHOU"
Classificações	Este dispositivo está em conformidade com os requisitos da FCC Parte 15 e de Interferência Eletromagnética Canadense ICES-003. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) Este dispositivo deve aceitar a interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.
Certificações e aprovações	 : Localização comum aprovada IEC 61010 C22.2 No. 61010  : Conformidade com padrão europeu
Garantia	Garantia total de 2 anos

- Acrescenta módulos de ancoragem independentes adicionais ao sistema através de conexões encaixáveis simples – não são necessários transdutores de pressão ou tubos de gás externos
- Registros simples e precisos e gerenciamento no Fleet Manager
- Verifica o desempenho apropriado dos detectores
- Reduz os custos de manutenção
- Vários sistemas MicroDock II podem ser conectados através de uma LAN
- Inclui o software Fleet Manager da BW para uma fácil análise de dados
- Suporte aos idiomas inglês, francês, alemão, espanhol e português

Acessórios e opcionais



Montagem em parede do Cal Gas



Kit do sistema portátil MicroDock II



Regulador de fluxo de demanda



Network USB


Para uma lista completa de acessórios, entre em contato com a BW Technologies by Honeywell.

MicroDock II - escolha qualquer combinação de modo, com um máximo de dez módulos de ancoragem, incluindo seis módulos de carregamento.



Nota: cada cilindro de gás conectado ao sistema exige um regulador de fluxo de demanda individual, vendido separadamente.

Disponível localmente em



COMO RESULTADO DAS PESQUISAS CONTÍNUAS E DE APRIMORAMENTOS NO PRODUTO, AS ESPECIFICAÇÕES ESTÃO SUJEITAS À ALTERAÇÃO SEM NOTIFICAÇÃO.

BW Technologies
by Honeywell

Sede Corporativa

2840 - 2 Avenue S.E.
Calgary, AB, Canadá T2A 7X9
Telefone: +1-403-248-9226

www.gasmonitors.com

EUA 1.888.749.8878
Canadá 1.800.663.4164
Austrália +61.3.9464.2770

info@gasmonitors.com

Europa +44 (0)1295 700 300
França +33 (0) 442 98 17 70
Oriente Médio +971-4-8871766

China +86 10 6786 7305
Sudeste da Ásia +65 6580 3468
Outros países +1-403-248-9226