



ESPECIFICACIONES DE XNX™

Transmisor universal

Especificaciones generales			
Material	Aluminio LM25, pintado SS316		
Entradas para cables	5 entradas para conductos/cable (2 a la derecha, 2 a la izquierda, 1 abajo). Disponibles en ¾ in NPT o M25.		
Terminación	Bloques de terminales de pinza de jaula enchufables con tornillos de sujeción, de 0,5 a 2,5 mm (12-28 AWG)		
Montaje	Las lengüetas de montaje, de fundición integral, brindan un montaje seguro en las superficies y en el canal. Se pueden montar en tubos de 2 a 6 in o en cielorrasos con el juego de montaje correspondiente (opcional).		
Interfaz de usuario	LCD estándar con luz de fondo. Pantalla de 2,5 in de matriz de puntos de alta resolución. Alarma discreta y notificación de estado. Acceso mediante varilla magnética con interfaz de 4 botones, confiable y no intrusivo.		
Señal	Salida de lazo, de corriente análoga de 0-22 mA, con norma compatible con HART (versión 6). Relé opcional o Modbus.		
Condiciones ambientales			
Temperatura	-40 °C a +65 °C/-40 °F a +150 °F (dependiente del sensor)		
Humedad	De 20 a 90% de HR (sin condensación)		
Clasificación IP	NEMA 4X IP66		
Opciones			
	Opción de 3 relés: relés SPDT (2 alarmas, 1 falla); 250 V de CA, 5 A; 24 V de CC, 5 A (resistivo); con entrada de restablecimiento externo u opción Modbus: Protocolo RTU; tasa de baudios seleccionable		
	HART opcional con puerto IS		
Tensión de funcionamiento			
	De 18 a 24 V de CC nominal (EC y unidades mV de 16 a 32 V de CC; unidades IR de 18 a 32 V de CC [se necesita un suministro Clase 2])		
Consumo de energía			
	XNX se utiliza con: sensor electroquímico: 6,2 W; milivoltios (sensores catalíticos o la celda IR): 6,5 W; sensor de punto infrarrojo (Searchpoint Optima): 9,7 W; infrarrojo de paso abierto (Searchline Excel): 13,2 W		
Aprobación del área peligrosa (dependiente del transmisor/sensor)			
	Clasificado UL, cUL UL 1203 y séptima edición de 913; CSA, CSA 22.2 N.º 30, CSA 22.2 N.º 157 Clase 1, División 1, Grupos B, C, D/Clase 1, Zona 1, Grupos IIB + H2 T4 Tamb de -40c a 65c DEMKO* IEC 60079-0, 4.ª ed.; IEC 60079 15.ª ed.; IEC 60079-11 5.ª ed. NCC INMETRO Tipo de aprobación: EX [ia]d IIB + H2 T4 Tamb de -40c a 65c		
Aprobaciones de rendimiento (dependientes del sensor)			
	Gases inflamables: CSA 22.2 N.º 152, FM* 6310, 6320, DEKRA/EXAM* IEC/EN 60079-29-1, EN 61779-4:2000 tóxico y oxígeno FM* ISA 92.0.01; DEKRA/EXAM* EN 45544:2000, EN 50104: 1999 Seguridad funcional: Certificación de los componentes TUV EN 61508 SIL 2		
Módulo de visualización e interfaz de usuario (estándar)			
Tipo de pantalla	LCD con luz de fondo		
Información de visualización	Información de base:	Lectura de gas; nombre del gas y unidades de medición; estado de las fallas y las alarmas; gran concentración numérica o visualización de LEL; gráficos de barras que muestran lecturas de corriente, puntos de ajuste y escala completa.	
	Notificación de falla/alarma e indicación de estado de funcionamiento:	Las configuraciones de seguridad permiten el acceso del operador a múltiples niveles de ajustes, configuración y calibración. El historial de eventos almacena la fecha y la hora de todos los eventos de alarma, diagnóstico y configuración.	
Interfaz	Varilla magnética con destornillador para terminales (suministrados con cada unidad)		
De 4 a 20 mA y HART (se suministra con el equipo estándar)			
Descripción	El módulo de salida HART aislado, totalmente configurable, de 4 a 20 mA, brinda emisión de corriente, recepción de corriente y modos de funcionamiento aislado (admite el protocolo HART 6.0)		
Interfaz no intrusiva	Puerto local IS opcional para permitir conexión rápida de un configurador manual HART		
Modos de funcionamiento	Emisor de corriente/receptor de corriente/emisor de corriente aislada/conventional o con datos de HART		
Rango de salida	De 0 a 22 mA		
Precisión de la señal de 4 a 20 mA	+/- 1% FS		
Resistencia de bucle máxima	Suministro continuo de 600 Ω a 24 V de CC		
Funciones admitidas por medio de HART	Lectura de gas	Información detallada del sensor, que incluye:	RTC (solamente Excel)
	Nombre del gas y unidades de medición	Nivel de señal óptica	Estado de calibración y de configuración
	Nivel de señal de 4 a 20 mA	Reserva dinámica (solamente Excel)	Información detallada de fallas y advertencias
	Información general y sobre el dispositivo	Lectura aproximada	Falla e historial de advertencias
	Instalación	Tensión de suministro de 24 V	Calibración del cero
	Configuración	Temperatura	
	Forzamiento de salida de 4-20 mA		
Puerto local IS HART (opcional)			
Descripción	Brinda conexiones IS accesibles desde el exterior al transmisor XNX para habilitar una conexión rápida de un configurador manual HART HC275/375.		
Instalación	Se instala en una de las entradas de cable en el transmisor XNX.		
Protección contra los factores ambientales	Terminales protegidos por la tapa según IP 66 cuando no se utiliza el dispositivo.		
* pendiente			

Módulo del relé (opcional)			
Descripción	Proporciona tres salidas de relé que el usuario puede configurar totalmente y que se pueden alternar según el nivel actual de gas o el estado del transmisor. Brinda 2 relés de alarma SPCO y 1 relé de fallas SPCO. SPDT unipolar bidireccional. PCB opcional instalado en el módulo de visualización.		
Instalación	Un ingeniero de servicio calificado lo instala en la base de la carcasa, en la fábrica o en el campo.		
Clasificación	Máximo: 240 V de CA, 5 A (carga no inductiva)/24 V de CC, 5 A, CES		Mínimo: 5 V, 10 mA (carga no inductiva)
Conexiones eléctricas	Falla: Común, normalmente abierto, normalmente cerrado Alarma 1: Común, normalmente abierto, normalmente cerrado Alarma 2: Común, normalmente abierto, normalmente cerrado		
Reconfiguración de relés bloqueados	Interfaz de la pantalla de fácil acceso (si se utiliza) o por medio de interfaz HART (local o remota).		
Funciones específicas de relé por medio de la interfaz HART	Información sobre el estado del relé/Reinicio de condiciones de bloqueo/Configuración de relés/Forzamiento del estado del relé. Reinicio por medio de una interfaz de usuario no intrusiva. Cierre mediante interruptor remoto, utilizando entradas de reinicio remoto de manera remota por medio de HART.		
Módulo de Modbus RTU (opcional)			
Descripción	El módulo de salida de Modbus brinda una salida aislada RS485 para habilitar la conexión del transmisor XNX a una red Modbus multipunto.		
Instalación	Un ingeniero de servicio calificado lo instala en la base de la carcasa, en la fábrica o en el campo.		
Conexiones	RS485+, RS485-, de drenaje		
Capa física	RS485 aislada, 1200 a 19,2 kilobaudios		
N.º máximo de nodos	Solamente transmisores compatibles con 254 XNX		
Protocolo	Modbus RTU		
Funciones que admite	De acuerdo con el Módulo Foundation Fieldbus (opcional). Vea Módulo Foundation Fieldbus (opcional) más arriba		
Descripción	La interfaz de comunicaciones digital compatible con Foundation Fieldbus permite la conexión del transmisor XNX a una red Foundation Fieldbus H1 multipunto.		
Instalación	Un ingeniero de servicio calificado lo instala en la base de la carcasa, en la fábrica o en el campo.		
Conexiones	Señ.+, Señ.- y pantalla		
Capa física	Cumple con IEC 1158-2 y con ISA 50.02, 31,25 kilobits por segundo		
N.º máximo de nodos	32		
Funciones que admite	Lectura de gas Nombre del gas y unidades de medición Estado del instrumento (OK, advertencia, falla, fuera de rango) Información general y sobre el dispositivo Calibración de cero remoto y de rango (dependiente del detector)	Información detallada del sensor, que incluye: Nivel de señal óptica Reserva dinámica (solamente Excel) Lectura aproximada Tensión de suministro de 24 V Temperatura RTC (solamente Excel) Estado de calibración y de configuración	Información detallada de fallas y advertencias: Falla e historial de advertencias Calibración del cero

Datos del rendimiento del sensor XNX EC									
Gas		N.º de pieza de cartucho	Rango de escala completa seleccionable (pantalla y escala completa de 4 a 20 mA)	Rango prede-terminado	Incrementos de rango	Límite de alarma inferior	Límite de detección inferior	Temperatura de operación	
								Mín.	Máx.
O ₂	Oxígeno	XNXXS01SS	N/D	25,0% del vol.	N/D	5,0% del vol.	3,5% del vol.	-40 °C/-40 °F	65 °C/149 °F
		XNXXS01FM [†]		23,0% del vol			5,0% del vol.		
H ₂ S (LoLo)	Sulfuro de hidrógeno	XNXXSH3SS	N/D	15,0 ppm	N/D	5,0 ppm	1,5 ppm	-40 °C/-40 °F	65 °C/149 °F
H ₂ S (Lo)	Sulfuro de hidrógeno	XNXXSH1SS	De 10,0 a 50,0 ppm	15,0 ppm	0,1 ppm	5,0 ppm	1,5 ppm	-40 °C/-40 °F	65 °C/149 °F
		XNXXSH1FM [†]							
H ₂ S (Hi)	Sulfuro de hidrógeno	XNXXSH2SS	De 50 a 500 ppm	100 ppm	10 ppm	10 ppm	3 ppm	-40 °C/-40 °F	65 °C/149 °F
CO	Monóxido de carbono	XNXXSC1SS	De 100 a 1000 ppm	300 ppm	100 ppm	30 ppm	15 ppm	-40 °C/-40 °F	55 °C/131 °F
		XNXXSC1FM [†]							
SO ₂ (Lo)	Dióxido de azufre	XNXXSS1SS	De 5,0 a 20,0 ppm	15,0 ppm	5,0 ppm	2,0 ppm	0,6 ppm	-40 °C/-40 °F	55 °C/131 °F
SO ₂ (Hi)	Dióxido de azufre	XNXXSS2SS	De 20,0 a 50,0 ppm	50,0 ppm	10,0 ppm	5,0 ppm	1,5 ppm	-40 °C/-40 °F	55 °C/131 °F
NH ₃ (Lo)	Amoníaco	XNXXSA1SS	De 50 a 200 ppm	200 ppm	50 ppm	20 ppm	6 ppm	-20 °C/-4 °F	50 °C/122 °F
NH ₃ (Hi)	Amoníaco	XNXXSA2SS	200 a 1000 ppm	1000 ppm	50 ppm	100 ppm	30 ppm	-20 °C/-4 °F	40 °C/104 °F
Cl ₂ (Lo)	Cloro	XNXXSL2SS	N/D	5,00 ppm	N/D	0,50 ppm	0,15 ppm	-10 °C/14 °F	55 °C/131 °F
Cl ₂ (Hi)	Cloro	XNXXSL1SS	De 5,0 a 20,0 ppm	5,0 ppm	5,0 ppm	1,0 ppm	0,6 ppm	-10 °C/14 °F	55 °C/131 °F
ClO ₂	Dióxido de cloro	XNXXSX1SS	N/D	1,00 ppm	N/D	0,10 ppm	0,03 ppm	-20 °C/-4 °F	55 °C/131 °F
NO	Monóxido de nitrógeno	XNXXSM1SS	N/D	100 ppm	N/D	10 ppm	3 ppm	-20 °C/-4 °F	55 °C/131 °F
NO ₂	Dióxido de nitrógeno	XNXXSN1SS	De 5,0 a 50,0 ppm	10,0 ppm	5,0 ppm	5,0 ppm	1,5 ppm	-20 °C/-4 °F	55 °C/131 °F
H ₂ (Lo)	Hidrógeno	XNXXSG1SS	N/D	1000 ppm	N/D	100 ppm	30 ppm	-20 °C/-4 °F	55 °C/131 °F
H ₂ (Hi)	Hidrógeno	XNXXSG2SS	N/D	10 000 ppm	N/D	1000 ppm	300 ppm	-20 °C/-4 °F	55 °C/131 °F
HF	Fluoruro de hidrógeno	XNXXSF1SS	N/D	12,0 ppm	N/D	1,5 ppm	0,4 ppm	-20 °C/-4 °F	55 °C/131 °F
PH ₃	Fosfina	XNXXSP1SS	N/D	1,20 ppm	N/D	0,15 ppm	0,04 ppm	-20 °C/-4 °F	40 °C/104 °F

* No disponible en el momento de la publicación. Comuníquese con el vendedor de Honeywell Analytics de su localidad.

XNX™ es una marca registrada de Honeywell International. HART® es una marca registrada de HART Communication Foundation. MODBUS® es una marca registrada de Schneider Automation Inc. Foundation™ es una marca registrada de Fieldbus Foundation.

Obtenga más información
www.honeywellanalytics.com
Línea gratuita: 800.538.0363

